



41438

NV Betonagglomeraten Gubbels
 Weg naar As 4
 3630 Maasmechelen
 06
 0620-CPD-41438

EN 771-3
 Categorie I, betonmetstelstenen

Maatafwijkingen (klasse)	Vormkenmerken (groep volgens EN 1996-1-1)	Genormaliseerde gemiddelde druksterkte (\perp legvlak) in N/mm²	Dimensionele stabiliteit (vochtgedrag) (mm/m)	Hechtsterkte (EN 998-2 annex C) in N/mm²	Brandreactie	Wateropslorping (in g/m² s)	Dampdoorlatendheid (tabel A.3 of A.9 uit EN 1745) in μ	Luchtgeluidisolatie (bruto droge volumemassa) in kg/m³	Equivalente warmtegeleidbaarheid (in W/mK)	Vorstdooibestandheid	Gevaarlijke bestanddelen
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---	--	--	---	-----------------------------	---------------------------------

Afmetingen

Betonblokken

390 x 190 x 90 mm	D2	1	12,5	0,55	0,15	A1	10	5/15	1660	0,83	V	NPD
390 x 190 x 140 mm	D2	1	10	0,55	0,15		10	5/15	1350	0,66	V	
390 x 190 x 190 mm	D2	1	11,5	0,55	0,15		10	5/15	1400	0,66	V	
390 x 190 x 290 mm	D2	1	13,8	0,55	0,15		10	5/15	1200	0,66	V	
290 x 140 x 140 mm	D2	1	17,5	0,54	0,15		10	5/15	1600	0,83	V	

volle betonblokken

290 x 190 x 90 mm	D2	1	15	0,45	0,15	A1	10	5/15	1950	1,33	V	NPD
290 x 190 x 140 mm	D2	1	17	0,45	0,15		10	5/15	2000	1,33	V	
290 x 190 x 190 mm	D2	1	23	0,45	0,15		10	5/15	2000	1,33	V	
300 x 200 x 100 mm	D2	1	17	0,45	0,15		10	5/15	2000	1,33	V	

Top Argexblokken

390 x 190 x 90 mm	D2	1	6	0,58	0,15	A1	NPD	5/15	960	0,41	NPD	NPD
390 x 190 x 140 mm	D2	1	4	0,58	0,15		NPD	5/15	790	0,41	NPD	
390 x 190 x 190 mm	D2	1	6	0,58	0,15		NPD	5/15	850	0,41	NPD	

Volle Top Argexblokken

290 x 190 x 90 mm	D2	1	9	0,3	0,15	A1	NPD	5/15	1150	0,52	NPD	NPD
290 x 190 x 140 mm	D2	1	10	0,3	0,15		NPD	5/15	1150	0,52	NPD	
290 x 190 x 190 mm	D2	1	11	0,3	0,15		NPD	5/15	1150	0,52	NPD	

NPD = no performance determined (geen prestatie bepaald)

V = Voldoet (Bloot te stellen)